

# 食品機械用潤滑油注入 コンプレッサー



TDF-22

型式	TDF-22	TDF-37
モーター出力	2.2kW	3.7kW
電源電圧	三相200V	三相200V

## オプション対応可

- 塗装色の変更…
- レシーバータンクの容量の変更を…
- 他にもオプション対応。ご相談ください。



①トップランナー モーター搭載  
IE3モーター



②押しボタンスイッチ  
標準装備  
③アワーマーター  
標準装備

食品機械用潤滑油

# アドフル



## 食品機械には 安全で安心できるオイルを。

**安全**

NSF (国際衛生科学財団) H1 認証のオイルで、食品と偶発的に接触する可能性がある箇所での使用に適しています。

**安心**

FDA (米国食品医薬品局) 規格に合致した高性能合成オイルを主原料としています。

**高性能**

高い潤滑性と耐摩耗性で、長時間連続使用されることの多い食品機械のトラブル防止に、威力を発揮します。

	使用温度範囲	主な使用用途	1L×4缶	4L×4缶 20L缶
アドフル コンプレッサ油	-40~120℃	ロータリー、スクリュー型コンプレッサ		VG32・VG46
		往復型コンプレッサ	VG68	VG68
アドフル 真空ポンプ油	-40~120℃	油回転真空ポンプ メカニカルブースターポンプ	VG32・VG46 VG68・VG100	VG32・VG46・VG68 VG100・VG150
アドフル 油圧作動油	-40~120℃	油圧装置・軸受け		VG32・VG46 VG68
アドフルM 低粘度油圧油	-45~100℃	冷凍ラインのチェーン部		VG10
		低温部での油圧ユニット		VG15・VG22
アドフルT 耐熱油	-10~270℃	オープン等の高温箇所のチェーン		VG220・VG320 VG460
アドフル ギヤー油	-35~130℃	軽・中荷重のかかるギヤー装置		VG100・VG150
アドフルG 極圧ギヤー油	-40~130℃	高荷重・衝撃荷重のかかるギヤー装置		VG68・VG100 VG150
	-30~130℃			VG220・VG320 VG460・VG680

## 株式会社 中村コンプレッサー製作所

本社 / 〒381-0002 長野県長野市大字津野330-1 TEL.026(296)9121(代) FAX.026(296)1478  
 塩尻営業所 / 〒399-0701 長野県塩尻市広丘吉田9-4-201 TEL.0263(57)9380 FAX.0263(57)9381  
 埼玉営業所 / 〒362-0063 埼玉県上尾市小泉1-14-14 TEL.048(781)9465 FAX.048(725)3260